

NOVĚ NABÍZÍME

Půjčovna strojů

pro tyto oblasti:

SANACE & HYDROIZOLACE



Zjistěte více »

VAŠE BENEFITY ZAJISTÍME PRO VÁS

- Sanační průzkum a sanační zprávu
- Zpracování technické a cenové nabídky
- Proškolení obsluhy
- Špičkové produkty a systémová řešení SCHOMBURG
- Předvedení strojního zařízení

Pro více informací kontaktujte svého
obchodně technického poradce SCHOMBURG:

Jan Chalupa

Pro kontaktní údaje
načtěte OR kód



Srovnání výhod strojní aplikace reaktivní hydroizolační stěrky **AQUAFIN®-RB400**

Materiál	    				
	Minerální rychlá hydroizolační stěrka AquaFin®-RB400 stříkání s lzopress 900S	Minerální rychlá hydroizolační stěrka AquaFin®-RB400 ruční zpracování	Bitumenová hydroizolační stěrka Combibidic® 2K Classic nebo Premium	Asfaltové pásy	PVC folie
denní kapacita (8hod. směna) STĚNA	300–400 m ² / 2 vrstvy	40–50 m ² / 2 vrstvy	30 m ² / 1 vrstva	35 m ² / 1 vrstva	100 m ² / 1 vrstva
denní kapacita (8hod. směna) PODLAHA	300–400 m ² / 2 vrstvy	40–50 m ² / 2 vrstvy	40 m ² / 2 vrstvy	100 m ² / 1 vrstva	300 m ² / 1 vrstva
Počet pracovníků	3–4	1–2	1–2	2–3	4
Nevýhody	–	–	Příprava podkladu s Asol-FE a průstupů předem do AquaFin®-RB400.	Riziko spojů a složité řešení detailů. Musí být rovný a hladký podklad.	Bezkontaktní hydroizolace na spodní stavbu – velké riziko pro pozdější opravy při netěsnosti, složité řešení detailů. Musí být rovný a hladký podklad.

www.himas.cz

www.schomburg.cz

www.snamijetovsuchu.cz

HIMAS
spol. s r. o.



CENTRUM
SANACÍ & HYDROIZOLACÍ